

AD系列空心锥形喷嘴

AD Series hollow cone nozzles

<http://www.csan.cn>



一般应用

- 金属处理
- 产品脱脂
- 喷淋冷却
- 化学品处理
- 气体洗涤、清洗和冷却

订购信息

8686 - 1/4 - SS - 1 - 120

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 喷嘴 接口 材质 流量 喷流
 型号 尺寸 代码 代码 角度

备注：303SS-303不锈钢
 也可以根据客户要求提供其他材质

8686



可拆卸的反射帽盖
 1/8" 到 3/8" NPT 或 BSPT (M)

设计特点

- 空心锥形喷雾，形成环形的打击区域。
- 液滴大小为小到中。
- 在 0.7 bar (10 psi) 压力下，由反射帽盖所决定的反射角度有：120°、150° 和 180°。
- 分布均匀，压力和流量适用范围广。

尺寸和重量

图示	喷嘴型号	接口尺寸 (in)	A 六角型 (毫米)	B 六角型 (毫米)	L 长度 (毫米)	净重 (千克)
	8686 (M)	1/8	11.1	12.7	30	0.02
		1/4	14.3	15.9	33	0.03
		3/8	20.6	22.2	24	0.08

基于各种类的最大 / 最重型号。

性能数据

接口尺寸 (in.)	流量代码	流量 (升/分钟)						
		0.4巴	0.7巴	1.5巴	3巴	4巴	6巴	7巴
1/8	0.37	1.1	1.4	2.1	3.0	3.4	4.2	4.5
	0.5	1.4	1.9	2.8	4.0	4.6	5.6	6.0
	0.75	2.2	2.9	4.2	5.9	6.8	8.4	9.0
1/4	1	2.9	3.8	5.6	7.9	9.1	11.2	12.1
	1.5	4.3	5.7	8.3	11.8	13.7	16.8	18.1
	2	5.8	7.7	11.2	15.8	18.2	22	24
	2.5	7.2	9.5	13.9	19.7	23	28	30
3/8	3	8.8	11.6	17.0	24	27	34	36
	3.5	10.4	13.7	20	28	32	39	42
	4	11.9	15.7	23	32	36	45	48
	4.5	12.9	17.1	25	36	41	50	54
	5	14.4	19.1	28	39	46	56	60